

Montageanleitung für Sicherheitsschaukelhaken mit Holzgewinde (Art. 19S)

Allgemein

1. Befestigung nur an Gegenständen wie Decken, Balken usw., die den auftretenden Belastungen standhalten.
2. Bohrlöcher so anbringen, dass die gedachte Verbindungslinie zwischen den Bohrlöchern und der späteren Schaukelrichtung im rechten Winkel steht.
3. Alle Berührungspunkte, bei denen Metall auf Metall reibt, müssen stets gut eingefettet sein.
4. Regelmäßige Überprüfung aller beanspruchten Teile.
5. Bei der Montage ist auf ausreichenden Abstand zu Wänden und Gegenständen zu achten.

Montage in Holz

1. Einschraublöcher bohren
 - 1a. Bohrtiefe mind. 80 mm
 - 1b. Bohrlochdurchmesser je nach Holzart und -festigkeit 8 – 9 mm

2. Sicherungselemente aufstecken und Schaukelhaken einschrauben bis die Sicherungselemente an den Befestigungsgegenstand stoßen.
3. Der Pfeil des Sicherungselementes muss in Schaukelrichtung zeigen.
4. Schaukel einhängen und durch Hakendrehung nach rechts sichern (Ringsicherung geschlossen). Hierbei ist darauf zu achten, dass die Schaukelhakenaugen im rechten Winkel zur Schaukelrichtung stehen



Geltungsbereich

Gemäß EN 71 sind diese Schaukelhaken bei paarweiser Verwendung für Kinder bis 14 Jahren mit einem max. Körpergewicht von 50 kg vorgesehen!

Wichtig

Um Unfälle zu vermeiden, sind diese Vorschriften unbedingt zu beachten

